

Der Allzweck-Bulldog



www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de

LANZ

20 PS

D 3506

25 PS

D 7506

LANZ

Allzweck-Bulldog

© John Deere-Lanz Verwaltungs-AG

D 3506 20 PS und 25 PS D 7506

Typ Nennleistung	D 3506 Allzweck 20 PS	D 7506 Allzweck 25 PS
Schlepper-Bauart	Block-Konstruktion, Rumpf bestehend aus Zylinder, Kurbel-, Getriebe- und Hinterachsgehäuse.	
Motor-Bauart	Einzylinder-Zweitakt-Mitteldruck-Motor, liegend angeordnet, mit Glühkopfzündung und Schlitzsteuerung.	
Zylinderbohrung mm	170	170
Kolbenhub . . . mm	210	210
Hubvolumen Liter	4,7	4,7
Drehzahl Umdr./Min	760	850
Leerlaufdrehzahl Umdr./Min.	350	350
Regler	Endregler, auf Kurbelwelle sitzend, hält Motor-drehzahl bei jeder Belastung konstant.	
Schmierung	Kombinierte Frischöl- und Umlauf-Druck-Schmierung für die Motor-Triebwerksteile; Hochdruck-Fettschmierung für die übrigen Teile. Doppelte Umlauföl-Filterung: Sieb im Kurbelgehäuse und Filzplattenfilter im Ölbehälter.	
Kühlung	Wärmegefälle-Umlaufkühlung ohne Pumpe, mit Windflügel und 5 leicht auswechselbaren Kühler-elementen. Kühlwirkung durch Abdeckbleche regulierbar.	
Luftfilter	LANZ-Hochleistungsfilter mit öleuchter Kokos-faser-Füllung.	
Kupplung	Dreibackenkupplung, automobilmäßig betätigt.	
Getriebe	Stirnräder-Schubgetriebe mit 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen. Kugelschaltung.	
1. Gang	4,0	3,2
2. Gang	5,5	4,9
3. Gang	7,5	6,7
4. Gang	10,5	8,4
5. Gang	14,5	12,8
6. Gang	20,0	17,7
1. Rückwärtsgang	5,5	4,9
2. Rückwärtsgang	14,5	12,8
Bremsen	Getriebe-Handbremse, Hinterrad-Fußbremse, als Lenkbremse, Kupplungs-(Riemenscheiben-) Bremse.	
Bereifung vorn:	5,50-16 Spurreifen	6,00 - 20
hinten:	3,25 D-16 auf Stahlrädern mit Tiefbettfelgen	9,00 - 40 auf Stahlrädern mit Tiefbettfelgen
Riemenscheibe	Auskuppelbar rechts auf der Kurbelwelle.	
Durchmesser . mm	540	540
Breite . . . mm	150	150
Drehzahl Umdr./Min.	760	850

Typ Nennleistung	D 3506 Allzweck 20 PS	D 7506 Allzweck 25 PS
Fahrerplatz	dreiseitig umschlossen, mit Armaturenwand für elektrischen Schaltkasten, Drehrichtungsanzeiger, Rechtssteuerung, die Bedienungshebel automobil-mäßig angeordnet. Schwingfedersitz, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Sitz und Federung verstellbar.	
Elektrische Anlage	Lichtmaschine 6 Volt, 75 Watt; Stahlbatterie 6 Volt, 17 Amp./Std., 2 Scheinwerfer, Schlußlicht, Stoplicht, Signalhorn. Anlaßzündung (zur Inbetriebsetzung des Motors ohne Heizlampe) umfaßt: Zündspule, Zündkerze, Schalter usw.	
Kraftstoff	Gasöl, Dieselöl, Paraffinöl, Braunkohlenteeröl, Schieferöl, Petroleum.	
Kraftstoff-Verbrauch je Arbeitstag (10 Std.) im Jahres-durchschnitt eines landwirt-schaftlichen Betriebes	22-28	25-32
Kraftstoffbehälter-Inhalt Ltr.	50	50
Schmieröl-Verbrauch je Arbeitstag kg	1	1,25
Schmierölbehälter-Inhalt Ltr.	5	5
Benzinbehälter-Inhalt . Ltr.	5	7
Kühlwasserbehälter-Inhalt Ltr.	26	26
Maße und Gewichte		
Größte Länge mm	2640	3060
„ Breite mm	1470	1760
„ Höhe mm	2050	2180
Radabstand mm	1680	1755
Bodenfreiheit mm	360	470
Spurweite von Radmitte zu Radmitte vorn . mm	1260 - 1500	1200 - 1445
hinten mm	1206 - 1500	1180 - 1510
Vorderräder, wirksamer Ø mm	640	790
„ Reifen-Ø mm	695	834
„ Reifenbreite mm	147	156
Hinterräder, wirksamer Ø mm	1220	1440
„ Reifen-Ø mm	1295	1550
„ Reifenbreite mm	210	250
Höhenlage der Wagen-Anhängevorrichtung . . mm	735	740
der Geräte-Anhängevorrichtung mm	500	
Wendekreis-Halbmesser . m	3,2	445
Gewicht, betriebsfertig, in Normalausrüstung ca. . kg	1850	3,0
		2150
Sonderausrüstungen	Windschutzscheibe - Dach motorische Reifenfüllanlage - Zapfwelle Drückvorrichtung - Riemenleitrolle - Druckknopf-Starter 12 Volt. - Ölhydrau-lischer Kraftheber mit schwenkbarer Anhängevorrichtung. Sonderausrüstung nur für D 3506 - Gefederte Wagenanhängevorrichtung Anbau-Grasmäher 5' Schnittbreite: Aushebung des Messerbalkens von Hand oder hydraulisch mit Kraftheber.	

HEINRICH **LANZ** MANNHEIM
AKTIENGESELLSCHAFT

Fernruf: Verwaltung D 4, 9 Nr. 43555/32555 - Werk Lindenhof: 45081
Drachtwort: Lanzwerk Mannheim

www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de